

TRIFIX

Technische Information



TRIFIX[®] Selbstglanzwachs

**Selbstglanzwachs-Emulsion aus Wachsen und Acrylaten
füllkräftig – mit handelsüblichen Poliermaschinen polierbar**

Feindisperse, lösemittelfreie, nichtionogene Selbstglanzwachsemlusion aus hochwertigen Wachsen und Acrylaten zum Schutz und zur Pflege von Fußböden. Ergibt nach dem Auftragen, ohne Polieren, selbstglänzende, wasserfeste und widerstandsfähige Schutzfilme, die mit handelsüblichen, langsamlaufenden Poliermaschinen gut polierbar sind. Die resultierenden Filme sind mittelhart, unempfindlich gegen Verkehrsspuren, dennoch trittfest und rutschhemmend. Mindestens 1-mal jährlich Grundreinigung durchführen.

Anwendungsbereich	: alle wasserfesten Bodenbeläge
Anwendung	: beschichten Auf grundgereinigten und trockenen, ggf. mit TRIFIX [®] Preen vorbehandelten Belag, 1-5 mal unverdünnt und gleichmäßig auftragen
Dosierung	: Beschichtung : unverdünnt Filmauffrischung : je nach Frequentierung und Nachpflegeintervall, 1-25 %ig auf die zuvor gesäuberten und trockenen Laufstraßen auftragen
pH-Wert	: 8
Inhaltsstoffe	: metallvernetzte Acrylate, PE-Wachse, Duftstoff, Weichmacher, Filmbildehilfsmittel, Wasser. Enthält Konservierungsstoff.
Einstufung als Gefahrstoff	: entfällt
GGVS-Klasse	: entfällt
Verpackungsgröße	: 10 Liter Kanister Art.Nr. 3045
Verpackungseinheit	: Kanister 10 Liter

Die enthaltenen Tenside erfüllen die Anforderungen der Detergenzienverordnung EG 648/2004 nach vollständiger biologischer Abbaubarkeit.

www.koenen-viersen.de